

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE
A4/A3(SRA3) A COLORI

**EFFICIENZA E
SICUREZZA** 



TASKalfa 2553ci è la soluzione ideale per le aziende che ricercano un prodotto multifunzione performante, efficiente e affidabile. Questo sistema fornisce stampe di elevata qualità, dai colori nitidi e vivaci, nonché versatilità nella rifinitura del documento, rappresenta un valido supporto per tutte le esigenze documentali degli uffici moderni.

Inoltre, TASKalfa2553ci adotta differenti accorgimenti tecnologici per garantire produttività in piena sicurezza, proteggendo i dati e le informazioni aziendali. Un ampio pannello a sfioramento supporta l'operatività quotidiana e aiuta a velocizzare operazioni ricorrenti.

- > Fino a 25/12 ppm A4/A3 in b/n e a colori
- > Eccezionale qualità dell'immagine grazie all'avanzata tecnologia colore
- > Ampio pannello operatore da 10,1" facile da utilizzare, come un tablet
- > Gestione carta flessibile dal formato A6 fino a SRA3, con vari cassette e capacità totale fino a 7.150 fogli
- > Ampia gamma di opzioni avanzate per la finitura, incluso finisher interno salva-spazio
- > Elevata produttività e risparmio di tempo grazie al sensore di rilevamento presenza che disattiva automaticamente lo stato „stand by“
- > Supporto completo ai dispositivi mobile per tutte le più comuni tecnologie
- > Integrazione con caratteristiche di sicurezza di alto livello tra cui crittografia dati, secure boot e controllo integrità “run time”

 **KYOCERA**
Document Solutions

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a colori con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema

Dimensione stampato di controllo: Display a sfioramento da 256,5 mm (10,1") a colori, altoparlanti per notifica lavori, inclinazione regolabile 15° - 90°

Velocità di stampa: Fino a 25/12 ppm A4/A3 a colori e B/N; velocità di stampa in fronte-retro: 25 ppm A4; velocità di copia in fronte-retro: 25 ppm A4

Risoluzione: 4800 dpi equivalenti x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)

Tempo di riscaldamento dall'accensione: Circa 18 secondi o inferiore

Tempo di uscita prima stampa: Circa 7,0 / 9,2 secondi o inferiore in B/N / a colori

Tempo di uscita prima copia: Circa 7,4/9,8 secondi o inferiore in B/N / a colori (alimentatore di originali), circa 6,4/8,5 secondi o inferiore in B/N / a colori (lastra esposizione)

Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz

Memoria: standard RAM 4 GB + SSD 32 GB; max RAM 4 GB + SSD 32 GB + HDD 320 GB opzionale

Interfacce standard: Interfaccia standard USB 3.0 (USB super veloce); 4 x interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 2 x slot eKUIO per print server interno opzionale o per Fax System opzionale, slot per rete Wireless opzionale, slot per scheda SD opzionale, Tag NFC

Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm

Peso: Unità principale circa 90 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Absorbimento elettrico:

Stampa: 510 W
Copia: 510 W

Modalità risparmio energetico: 50 W
Modalità pronto: 50 W
Modalità a riposo: 0.7 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779 distanza di misurazione di 1 metro):
Copia/Stampa: 48,3 dB (A) a colori
Modalità stand-by: 35 dB (A)

Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso:

Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m² (Banner 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), personalizzato (98x148 - 297x457,2); Banner max. 304,8 x 1.220 mm; cassette carta universali standard 2 x 500 fogli; cassetto superiore A6R - A4R, cassetto inferiore A6R-SRA3

Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro: standard: supporto formati A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²

Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta.

Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato,

stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPSec, SNMPv3, copia veloce, controllo e manteni, stampa privata, archiviazione e gestione dei lavori

Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3/Ledger

Copia continua: 1 - 9999

Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%

Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I

Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, foto, testo, diagramma/mappa

Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, selezione automatica cassetto, funzione salta pagina bianca, copia carta d'identità.

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scansione in casella, TWAIN di rete, scansione WIA/WSD

Velocità di scansione: 180 ipm (A4, 300 dpi, fronte-retro con DP-7130) in b/n e a colori

Risoluzione di scansione: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 256 livelli di grigio per colore

Formato massimo di scansione: A3, Ledger

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linee sottili, ottimizzato per OCR

Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF crittografato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale).

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: 2 secondi o inferiore

Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Caratteristiche: network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, trasmissione e ricezione criptate, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata media del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 5%.

TK-8345K Toner kit: toner nero per 20.000 pagine A4

TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y, Toner kit: toner ciano, magenta, giallo per 12.000 pagine A4

WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in base alla copertura del 5% B/N : colore = 7:3)

Cartucce punti metallici:

SH-10 5000 x 3, per DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 5000 x 3, per DF-7110

OPZIONI

Fax System 12

Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A): Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato), convertite in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)



Gestione della carta

DP-7100 Alimentatore automatico di originali: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm, A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 50-80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7130 Alimentatore automatico di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore ultrasonico) 270 fogli, 50-80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7120 Alimentatore automatico di originali: (con inversione), 50 fogli, 45 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro), A5R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DT-730(B) Vassoio documenti

PF-7100 Cassetti carta: 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3

PF-7110 Cassetti carta: 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 Cassetto laterale A4: 3.000 fogli, 60 - 300 g/m², A4, B5,

DF-7100 Finisher interno: Vassoio max. 500 fogli A4; 52 - 300 g/m²; A6R-SRA3, pinnatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni

DF-7110* Finisher per documenti + AK-7110: Vassoio principale: Max. 4.000 fogli A4; Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3. Pinnatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni

DF-7120* Finisher documenti + AK-7110: Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m², A6R-SRA3, pinnatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni

AK-7110 Attachment kit per DF-7110, DF-7120: 100 fogli, 52 - 300 g/m², A6R-SRA3

*Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge AK-7110

PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7110/DF-7120: 2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 - 256 g/m², A5R - A3

MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110: 7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 163 g/m²

BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110 Piegatura a metà: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R

Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m²)

Piegatura senza pinnatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m²)

Piegatura tripla: Max. 5 fogli (60 - 105 g/m², A4R)

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m²), 3 fogli (91 - 105 g/m²)

JS-7100 Separatore lavori: Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3

PH-7120: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100

PH-7130: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100 (tipo svedese)

Banner Guide 10: Guida di alimentazione per carta formato banner, 120 fogli

Memorizzazione

HD-12: HDD 320 GB

Supporto tastiera 10

NK-7120 tastierino numerico

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)AC: supporto e licenza per varie tipologie di autenticazione. Il porta schede è standard

UG-33: Supporto ThinPrint

UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfacce opzionali

IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva

IB-51: Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n)

Copri-lastra tipo (E)

CB-7100W: mobiletto di supporto in legno

CB-7110M: mobiletto di supporto in metallo

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132 Milano - Italia
Tel +39 0292171 - Fax +39 0292179.604
www.kyoceradocumentsolutions.it

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Gennaio 2019. Stampato: Febbraio 2019.